

אופציות נוספות להזמנה:

# בזר  
#כיסוי הגנה

**200075**

לחצן שבירה ירוק המתאים להתקנה בתנאי חוץ מלאים

#שני מגעים כפולים  
#לד אינדיקציה  
#התקנה חיצונית IP67

	S	W	W/G/Y/B/R	S	C
Surface	Waterproof	White	Resettable plate <b>If omitted:</b> Like glass insert	With cover <b>If omitted:</b> Without Cover	
		Green			
		Yellow			
		Blue			
		Red (Inc. 470Ω Resistor)			



CALL POINT FRONT



CALL POINT REAR

NOTE: TRIPLE POLE VARIANT SHOWN



CALL POINT BACK BOX



VandalVeto®

אגבר אלקטרוניקה 2000 בע"מ



• רח' כורזין 5, גבעתיים 53583 • טל: 03-5713004 • פקס: 03-5711450  
• www.egber.com • egber@egber.com

Drawing #: 200075

Drawn:

Date: 01/05/2016

Revision: 1

All dimensions in mm  
Do not scale



VandalVeto®

<p><b>BACK BOX</b></p>	<p><b>FRONT VIEW</b></p>	<p><b>REAR VIEW</b></p>	<p><b>SIDE VIEW</b></p>	<p><b>DESCRIPTION</b> Weatherproof Surface call point</p> <p><b>POLES</b> 1—Single pole unit Common, N/O, N/C wiring on pole as below Diagram shows call point in set, untriggered position</p> <p><b>ACTIVATION</b> Microswitch/resettable plate Microswitch/"Like glass" insert Microswitch/Real glass insert Key provided</p> <p><b>WATERPROOFING</b> Twin O ring sealed cable entry Waterproof activation microswitch Large O ring seal between back box &amp; front</p> <p><b>LED</b> None</p> <p><b>TEMPERATURE RANGE</b> -40 to +85 degrees Celsius</p> <p><b>ELECTRICALLY RATED AS FOLLOWS</b> Max 50 Volts DC 50 Volts DC/5A 12.5 Volts DC/5A 250 Volts AC/3A</p>
<p><b>CALL POINT FRONT</b></p>		<p><b>WIRING TERMINALS</b></p>		
<p><b>VandalVeto®</b></p> <p><b>אגבר אלקטרוניקה 2000 בע"מ</b></p> <p>• רח' נורזין 5, גבעתיים 53583 • טל: 03-5713004 • פקס: 03-5711450  • www.egber.com • egber@egber.com</p>				<p>Drawing #: 200070  Drawn:  Date: 01/05/2016  Revision: 1</p> <p>All dimensions in mm  Do not scale</p> <p><b>VandalVeto®</b></p>