

מפרט 700800/ 700802/ 700804/ 700808
לינקים אלחוטיים בתדר 2.4G עם רוחב פס של עד 867Mbps
לינקים אלחוטיים בתדר 5.8G עם רוחב פס של עד 867Mbps

סקירה כללית

הלינקים האלחוטיים מיועדים להעברת אינטרנט ומצלמות על גבי רשת אלחוטית בתדרים שונים בעזרת אנטנה כיוונית חזקה, אנחנו יכולים לשמור על תעבורת אינטרנט רציפה ויציבה לטווחים גדולים, וזאת ללא תלות בכבילה הפתרון מתאים להעברת מצלמות במעליות, העברת מידע בין בניין לבניין, העברת מידע בין ארונות חיצוניים ויכול לעבוד בתצורה של נקודה לנקודה, או בצורה של רפיטרים לאורך הדרך

מאפיינים עיקריים

לינקים אלחוטיים לתנאי חוץ

- 700800 - סט לינקים אלחוטיים עם אנטנה MIMO 2X2, 8dBi לטווח של עד 1.5 ק"מ
- 700802 - סט לינקים אלחוטיים עם אנטנה MIMO 2X2, 12dBi לטווח של עד 2 ק"מ
- 700804 - לינק אלחוטי עם אנטנה MIMO 2X2, 14dBi לטווח של עד 4 ק"מ
- 700808 - לינק אלחוטי עם אנטנה MIMO 2X2, 15dBi לטווח של עד 6 ק"מ

עיצוב לתנאי חוץ מלאים

- טמפרטורת עבודה °30~55-
- IP65
- הגנת ברקים 6kV ESD

שימוש קל ונוח

- צימוד בלחיצת כפתור
- ניהול WEB דרך מחשב
- AC management



Items	700800	700802
Hardware Specifications		
Ethernet Port	1*10/100Base-T PoE RJ-45 WAN (Auto-MDI/MDI-X)	1*10/100Base-T PoE RJ-45 WAN (Auto-MDI/MDI-X)
	1*10/100Base-T RJ-45 LAN(Auto-MDI/MDI-X)	1*10/100Base-T RJ-45 LAN(Auto-MDI/MDI-X)
Power Method	PoE: 24V, 0.5A	PoE: 24V, 0.5A
Frequency Range	2.412 GHz ~ 2.484GHz	5.150GHz ~ 5.850GHz
Compliant Standards	IEEE 802.11b/g/n	IEEE 802.11a/n/ac
Antenna Gain	8dBi	12dBi
Maximum Wireless Rate	300Mbps	867Mbps
Flash	8MB	8MB
RAM	64MB	64MB
LED Indicator	1*System working indicator	1*System working indicator
	1*Wi-Fi state indicator	1*Wi-Fi state indicator
	1*WAN port state indicator	1*WAN port state indicator
	1*LAN port state indicator	1*LAN port state indicator
Init Button	Short press to pair Long press >10s to initialize the system	Long press >10s to initialize the system
Cable	Cat5 or better	
Dimensions (L*W*H)	168mm*88mm*57.6mm	168mm*88mm*47.6mm
Power Consumption	≤5W	≤8W
Reliability		
ESD	6kV	
Surge	2kV	
Protection	IP65	
Operating	-30°C~55°C, 5%~95% (Non-condensation)	
Storage	-40°C~70°C, 5%~95% (Non-condensation)	

Items	700804	700808
Hardware Specifications		
Ethernet Port	1*10/100Base-T PoE RJ-45 WAN (Auto-MDI/MDI-X)	1*10/100/1000Base-T PoE RJ-45 WAN (Auto-MDI/MDI-X)
	1*10/100Base-T RJ-45 LAN(Auto-MDI/MDI-X)	1*10/100/1000Base-T RJ-45 LAN(Auto-MDI/MDI-X)
Power Method	PoE: 24V, 0.5A DC: 12V, 1A	PoE: 24V, 0.5A or 48V, 0.5A DC: 12V, 1A
Frequency Range	5.150GHz ~ 5.850GHz	5.150GHz ~ 5.850GHz
Compliant Standards	IEEE 802.11a/n/ac	IEEE 802.11a/n/ac
Antenna Gain	14dBi	15dBi
Maximum Wireless Rate	867Mbps	867Mbps
Flash	8MB	8MB
RAM	64MB	128MB
LED Indicator	1*Power supply indicator	1*System working indicator
	1*Wi-Fi state indicator	1*Wi-Fi state indicator
	1*WAN port state indicator	1*WAN port state indicator
	1*LAN port state indicator	1*LAN port state indicator
	4*Signal strength indicator	4*Signal strength indicator
Init Button	Short press to pair	Long press >10s to initialize the system
	Long press >10s to initialize the system	
Cable	Cat5 or better	
Dimensions (L*W*H)	237mm*79.1mm*56.1mm	260mm*85mm*45mm
Power Consumption	≤8W	≤15W
Reliability		
ESD	6kV	
Surge	2kV	
Protection	IP65	
Operating	-30°C~55°C, 5%~95% (Non-condensation)	
Storage	-40°C~70°C, 5%~95% (Non-condensation)	

Items	
Operating mode	AP mode, Repeater mode
Wi-Fi	SSID number: 4
	Support SSID hidden
	Support Wireless Security: OPEN, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
	Support MAC address filter
	Support Wi-Fi Schedule
	Support wireless client isolation
	Support transmission power setting
	Support wireless access number control
Network	Support VLAN
	Support DHCP server
System Management	Support system settings backup & restore
	Support system reboot & schedule reboot
	Support web upgrading
	Support history record, journal management